

# Transpalette manuel surbaissé 35 et 51 mm

1 &amp; 2 tonnes



## ACLOW

- Capacité de 1 et 2 tonnes
- Conception robuste
- Pompe hydraulique garantie trois ans
- Châssis tôle 3 mm
- Roues directrices de Ø 160 ou 180 mm
- Joints de pompe allemands
- Pas de galets entrée et sortie
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique
- Facilite la prise des palettes de faible hauteur (palette perdue)

**POMPE GARANTIE 3 ANS  
CHÂSSIS GARANTI 5 ANS**



**ACLOW35S**

ACLOW35



ACLOW51



Modèle		ACLOW35S	ACLOW35L	ACLOW51S	ACLOW51L
Capacité	t	1	1	2	2
Hauteur fourches	basse	35	35	51	51
	haute	90	90	165	165
Longueur fourches	mm	1150	1120	1150	1220
Largeur extérieure fourches	mm	540	685	540	685
Largeur d'une fourche	mm	160	160	160	160
Galets	mm	Ø 34 x 58 acier	Ø 34 x 58 acier	Ø 50 x 70 polyuréthane	Ø 50 x 70 polyuréthane
Roues polyuréthane	mm	Ø 160 x 50	Ø 160 x 50	Ø 180 x 50	Ø 180 x 50
Poids	kg	70	74	76	78